

## **Bonatex<sup>®</sup> PL**

Bonatex<sup>®</sup> PL jest klejem dyspersyjnym na bazie polimeru polioctano-winylowego z dodatkiem środków modyfikujących.

### **Charakterystyka kleju:**

Wygląd:	lepka ciecz barwy białej
Lepkość:	klej o właściwościach tiksotropowych
Siła spoinienia:	wysoka
Wydajność:	ok. 20-50g/m <sup>2</sup> w zależności od sposobu aplikacji
Barwa spoiny:	przezroczysta po wyschnięciu
Wodoodporność:	podwyższona do D3 (PN EN 204)
Czas otwarty:	maks. 10-15 minut
Czas wiązania:	ok. 15 minut zależy od wilgotności materiałów

### **Zastosowanie:**

Klej Bonatex<sup>®</sup> PL jest przeznaczony do klejenia paneli podłogowych i ściennych, drewnianych i laminowanych (na pióro i wpust), klejenie wszelkich rodzajów drewna, płyt drewnopodobnych, sklejki, itp.

### **Sposób użycia:**

Panele podłogowe wyjąć z opakowania fabrycznego i rozłożyć w pomieszczeniu, w którym będą układane przynajmniej na 24 godziny przed klejeniem.

### **Składowanie i warunki bezpieczeństwa:**

Klej Bonatex<sup>®</sup> FP Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach może być przechowywany przez okres 4 miesięcy od daty produkcji w temperaturze +5°C do +30°C. Klej przemrożony ulega nieodwracalnemu zniszczeniu.

Nie podlega obowiązkowi specjalnego oznakowania. Nie podlega przepisom RID i ADR.

---

Tel. (+48) 48 344 12 80  
(+48) 48 344 12 84  
(+48) 48 344 07 90  
Fax. (+48) 48 344 12 81

Web: <http://www.bochemia.com.pl>  
E-mail: [bochemia@bochemia.com.pl](mailto:bochemia@bochemia.com.pl)

Zweryfikowano: styczeń 2012

Uwaga: informacje zawarte w tej karcie zostały opracowane według naszej najlepszej wiedzy i doświadczeń, jednak nie mogą być one podstawą do reklamacji zakupionego towaru, którego jakość jest specyfikowana każdorazowo odrębnym świadectwem jakości.